

## CONECTOR CLIP

### A. Características

- **Resistencia a la intemperie:** Diseñado para soportar condiciones climáticas adversas, ideal para uso exterior.
- **Con protección UV:** Tratamientos que protegen el material de la degradación causada por la exposición a la luz solar.
- **Modificaciones para Mayor Firmeza:** Estrategias de diseño que mejoran la estabilidad y la seguridad en su uso.
- **Fácil Instalación:** Su diseño permite una instalación rápida y sencilla, facilitando su uso en diferentes aplicaciones. Incluye orificio para cuerda o alambre.

### B. Propiedades mecánicas

Propiedad mecánica	Unidades	Valor test
Elongación en la fluencia	%	8
Esfuerzo de tracción	Mpa	23
Modulo de flexión	Mpa	1280
Resistencia al impacto 23°C	KJ/m2	13
Resistencia al impacto 0°C	KJ/m2	8

Los datos mencionados anteriormente fueron medidos en determinadas condiciones y entornos. Por lo tanto, no se pueden comparar con los datos medidos en otras condiciones y entornos. No se garantiza su uso si se utilizan aditivos, pigmentos u otros agentes químicos sobre el producto.

### C. Dimensiones

SKU	PACK	CAJA	PALLET
CP-2402	1.000	2.000	36.000

Evitar el contacto con fuentes de calor y otros agentes químicos.

